

1. Características

1.1 Frontal:

Papel Offset branco.

1.2 Adesivo:

Flexcoat 5034 é um adesivo hot melt permanente. Este adesivo é recomendado para ampla faixa de temperatura, especialmente as baixas. Este adesivo é aprovado pelo FDA 21CFR-175.105 para contato indireto com alimentos secos ou úmidos e não gordurosos.

1.3 Protetor:

Papel couchê branco, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor azul.

2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
Frontal			
Gramatura	g/m ²	60,0 a 66,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	75,0 a 91,0	Interno (MT003)
Adesivo			
Gramatura	g/m ²	30,0 +/- 5g	Interno (MT007)
Adesão	N/m	Mínimo 600	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Mínimo 15	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Mínimo 400	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Mínimo 10	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	-40 a 70	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	0	_____
Protetor			
Gramatura	g/m ²	80,0 a 95,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	72,0 a 92,0	Interno (MT003)
Total			
Gramatura	g/m ²	166,0 a 198,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	173,0 a 220,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	10,0 – 35,0	FINAT (FTM4)
Formato	cm	66x96	_____

3. Importante

A **FLEXCOAT** recomenda que seus produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.