

## 1. Características

### 1.1 Frontal:

Papel Couchê branco.

### 1.2 Adesivo:

Flexcoat 5008 é um adesivo hot melt permanente. Este adesivo é aprovado pelo FDA 21CFR-175.105 para contato indireto com alimentos secos ou úmidos e não gordurosos.

### 1.3 Protetor:

Papel couchê branco, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor azul.

## 2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
<b>Frontal</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	76,0 a 84,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	66,0 a 80,0	Interno (MT003)
<b>Adesivo</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	18,0 +/- 3g	Interno (MT007)
Adesão	N/m	Mínimo 600	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Mínimo 15	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Mínimo 320	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Mínimo 8	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	0 à 70	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	10	_____
<b>Protetor</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	80,0 a 95,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	72,0 a 92,0	Interno (MT003)
<b>Total</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	172,0 a 202,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	154,0 a 195,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	6,0 – 35,0	FINAT (FTM4)
<b>Formato</b>	cm	66x96	_____

## 3. Importante

A **FLEXCOAT** recomenda que seus produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

## 4. Observações sobre o Produto

Este produto pode apresentar variação de tonalidade do frontal e liner entre lotes.

## 5. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.