

## 1. Características

### 1.1 Frontal:

Papel Couchê branco.

### 1.2 Adesivo:

Flexcoat 5034 é um adesivo hot melt permanente. Recomendável para uso em ampla faixa de temperatura, em especial as baixas. Este adesivo é aprovado pelo FDA 21CFR-175.105 para contato indireto com alimentos secos ou úmidos e não gordurosos.

### 1.3 Protetor:

Papel couchê branco, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor azul.

## 2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
<b>Frontal</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	76,0 a 84,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	66,0 a 80,0	Interno (MT003)
<b>Adesivo</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	30,0 +/- 5g	Interno (MT007)
Adesão	N/m	Mínimo 800	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Mínimo 20	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Mínimo 600	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Mínimo 15	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	-40 à 70	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	0	_____
<b>Protetor</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	80,0 a 95,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	72,0 a 92,0	Interno (MT003)
<b>Total</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	182,0 a 216,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	164,0 a 209,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	6,0 – 35,0	FINAT (FTM4)
<b>Formato</b>	cm	66x96	_____

## 3. Importante

A **FLEXCOAT** recomenda que seus produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

## 4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.