

## 1. Características

### 1.1 Frontal:

Papel Couchê branco brilhante.

### 1.2 Adesivo:

Flexcoat R5020 é um adesivo hot melt removível.

### 1.3 Protetor:

Papel couchê branco, siliconado na face em contato com o adesivo e impresso no dorso na cor verde.

## 2. Propriedades

Características	Unidade	Especificação	Método de análise
<b>Frontal</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	76,0 a 84,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	66,0 a 80,0	Interno (MT003)
<b>Adesivo</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	20,0 +/- 2g	Interno (MT010)
Adesão	N/m	Máximo 160	FINAT (FTM1)
	N/25mm	Máximo 4	FINAT (FTM1)
Tack	N/m	Máximo 240	FINAT (FTM9)
	N/25mm	Máximo 6	FINAT (FTM9)
Temp. de serviço	°C	0 à 70	_____
Temp. mín. de aplicação superior a	°C	0	_____
<b>Protetor</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	80,0 a 90,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	70,0 a 84,0	Interno (MT003)
<b>Total</b>			
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	175,0 a 198,0	Interno (MT010)
Espessura	μ	155,0 a 188,0	Interno (MT003)
Release	g/25mm	30,0 – 70,0	FINAT (FTM4)
<b>Formato</b>	cm	66x96	_____

## 3. Importante

A **FLEXCOAT** recomenda que seus produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

## 4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.